

# Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## Erdgas, getrocknet

Erstellt am: 05.07.2021

Überarbeitet am:

Gültig ab: 05.07.2021

Version: 3.1

ersetzt Version: 3.0



Energie zum Leben.

Sömmerdaer Energieversorgung GmbH

## Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

Stoffname / Handelsname: Erdgas, getrocknet  
Erdgas nach DVGW-Arbeitsblatt G260, 2. Gasfamilie  
CAS-Nr.: 68410-63-9  
EINECS-Nr.: 270-085-9  
REACH-Registrierungsnr.: ausgenommen von Verpflichtungen zur Registrierung, gemäß Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Energieträger, Rohstoff, Kraftstoff  
Verwendungen, von denen abgeraten wird: nicht anwendbar

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller / Lieferant: Sömmerdaer Energieversorgung GmbH  
Straße / Postfach: Uhlandstr. 7  
Nat.-Kennz. / PLZ / Ort: 99610 Sömmerda  
Kontaktstelle für technische Information: 03634 3711-0  
Telefon / Telefax / E-Mail: sev@sev-soemmerda.de

### 1.4 Notrufnummer

Störungsnummer Erdgas: 0800 686 1138

## Abschnitt 2: Mögliche Gefahren

## Erdgas, getrocknet

Erstellt am: 05.07.2021

Überarbeitet am:

Gültig ab: 05.07.2021

Version: 3.1

ersetzt Version: 3.0



Energie zum Leben.

Sömmerdaer Energieversorgung GmbH

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Gefahrenklasse/Gefahrenkategorie	Gefahrenhinweis
extrem entzündbares Gas / Kategorie 1	H220
enthält Gas unter Druck; kann beim Erwärmen explodieren	H280

#### Einstufung gemäß Richtlinie 1999/45/EG bzw. Richtlinie 67/548/EWG:

Gefahrensymbol und -bezeichnung	R-Sätze
F+ Hochentzündlich	R12

### 2.2 Kennzeichnungselemente

#### Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS/CLP)

Piktogramm:



Signalwort: Gefahr

#### Gefahrenbestimmende Komponenten für die Etikettierung

Gefahrenhinweise:	H220:	extrem entzündbares Gas
	H280:	enthält Gas unter Druck; kann beim Erwärmen explodieren

Sicherheitshinweise/Prävention:	P102:	darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
	P210:	von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten
	P243:	nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen
	P377:	Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann
	P381:	alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich

## Erdgas, getrocknet

Erstellt am: 05.07.2021

Überarbeitet am:

Gültig ab: 05.07.2021

Version: 3.1

ersetzt Version: 3.0



Energie zum Leben.

Sömmerdaer Energieversorgung GmbH

P410+P403: vor Sonnenbestrahlung geschützt an einem gut belüfteten Ort aufbewahren

Weitere Kennzeichnungselemente:

Gefahrensymbol und -bezeichnung:



Risiko-Sätze:

R12: hochentzündlich

Sicherheits-Sätze:

S2: darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S9: Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren

S16: von Zündquellen fernhalten - nicht Rauchen

S33: Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen

### 2.3 Sonstige Gefahren

Die Verwendung von Erdgas ist bei störungsfreiem Betrieb der Anlagen gefahrlos.

Erfüllt nicht die Kriterien für PBT beziehungsweise für vPvB gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Erdgas ist entzündbar und bildet mit Luft zündfähige Gemische;

Explosionsgefahr innerhalb der Explosionsgrenzen. Unter Druck stehendes Gas kann beim Erwärmen explodieren. Erdgas ist ein sehr schwach betäubendes Gas. Bei hohen Konzentrationen besteht

Erstickungsgefahr durch Sauerstoffverdrängung. Durch Sauerstoffmangel können plötzlich Bewusstlosigkeit und Tod eintreten. Hohe Konzentrationen können zu narkotischen oder anästhetischen Wirkungen führen, welche das Urteilsvermögen beeinträchtigen oder zur Schwächung

des zentralen Nervensystems sowie zu Schwindel, Benommenheit, Kopfschmerz und Übelkeit führen können. Durch die Überwachung des Sauerstoffgehalts in der Luft kann die Sicherheit gewährleistet werden. Gefahren durch Drücke bei beabsichtigter oder unbeabsichtigter Freisetzung sind Lärm, Druckwelle und Erfrierungen durch Vereisung. Erdgas ist geruchlos im nicht odorierten Zustand.

Entzündetes Gas kann zu Verbrennungen führen. Durch Anreicherung von Gasbegleitstoffen können Gesundheitsgefahren nicht ausgeschlossen werden. Erdgas ist klimawirksam. Hinweis: Die Verwendung von Erdgas ist bei störungsfreiem Betrieb der Gasanlagen gefahrlos. Bei Arbeiten an diesen Anlagen kann die Notwendigkeit entstehen, Erdgas beabsichtigt freizusetzen. Diese Arbeiten dürfen nur an Fachkräfte gemäß DVGW-Regelwerk übertragen werden, dem die damit verbundenen Gefahren

## Erdgas, getrocknet

Erstellt am: 05.07.2021

Überarbeitet am:

Gültig ab: 05.07.2021

Version: 3.1

ersetzt Version: 3.0



Energie zum Leben.

Sömmerdaer Energieversorgung GmbH

bekannt sind und das mit den erforderlichen Schutzmaßnahmen, einschließlich zusätzlicher persönlicher Schutzausrüstung, vertraut ist (siehe DGUV Regel 100-500, Kap. 2.31 „Arbeiten an Gasleitungen“). Im Fall von Betriebsstörungen (z. B. einer Leitungsleckage) kann Erdgas unbeabsichtigt freigesetzt werden.

### Abschnitt 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Gemisch von Kohlenwasserstoffen und inerten Gasen, deren Anteile innerhalb der nachfolgenden, gerundeten Grenzen schwanken können. Die Angaben in Mol-% (Mol-% ist der Stoffmengenanteil in %) weichen nur geringfügig von den Angaben in Vol.-% ab.

#### 3.1 Gemische

##### Gefährliche Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS/CLP)

CAS-Nr. / EG-Nr. (EINECS-Nr.) / INDEX-Nummer	Chemische Bezeichnung	Mol. %	Gefahrenklasse / Gefahrenkategorie / Gefahrenhinweise
74-82-8 / 200-812-7 / 601-001-00-4	Methan (CH <sub>4</sub> )	80-99	Entzündbare Gase / Kategorie 1 H220: extrem entzündbares Gas H280: enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
74-84-0 / 200-814-8 / 601-002-00-X	Ethan (C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> )	<12	Entzündbare Gase / Kategorie 1 H220: extrem entzündbares Gas H280: enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
74-98-6 / 200-827-9 / 601-003-00-5	Propan (C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> )	<6	Entzündbare Gase / Kategorie 1 H220: extrem entzündbares Gas H280: enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
106-97-8 / 203-448-7 / 601-004-00-0	n-Butan (C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> )		Entzündbare Gase / Kategorie 1 H220: extrem entzündbares Gas H280: enthält Gas unter Druck; kann bei

## Erdgas, getrocknet

Erstellt am: 05.07.2021

Überarbeitet am:

Gültig ab: 05.07.2021

Version: 3.1

ersetzt Version: 3.0



Energie zum Leben.

Sömmerdaer Energieversorgung GmbH

		$\Sigma <2$	Erwärmung explodieren.
75-28-5 / 200-857-2 / 600-004-00-0	Isobutan (C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> )		Entzündbare Gase / Kategorie 1 H220: extrem entzündbares Gas H280: enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
7727-37-9 / 231-783-9	Stickstoff (N)	<15	H280: enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
124-38-9 / 204-696-9	Kohlenstoffdioxid (CO <sub>2</sub> )	<6	H280: enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
1333-74-0 / 215-605-7 / 001-001-00-9	Wasserstoff (H)	$\leq 2$	Entzündbare Gase / Kategorie 1 H220: extrem entzündbares Gas H280: enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

### Gefährliche Inhaltsstoffe gemäß Richtlinie 1999/45/EG bzw. Richtlinie 67/548/EWG

CAS-Nr. / EG-Nr. (EINECS-Nr.) / INDEX-Nummer	Chemische Bezeichnung	Mol. %	Gefahrenklasse / Gefahrenkategorie / Gefahrenhinweise
74-82-8 / 200-812-7 / 601-001-00-4	Methan (CH <sub>4</sub> )	80-99	F+; R12 (hochentzündlich)
74-84-0 / 200-814-8 / 601-002-00-X	Ethan (C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> )	<12	F+; R12 (hochentzündlich)
74-98-6 / 200-827-9 / 601-003-00-5	Propan (C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> )	<6	F+; R12 (hochentzündlich)
106-97-8 / 203-448-7 / 601-004-00-0	n-Butan (C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> )	$\Sigma <2$	F+; R12 (hochentzündlich)
75-28-5 / 200-857-2 / 600-004-00-0	Isobutan (C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> )		F+; R12 (hochentzündlich)
7727-37-9 / 231-783-9	Stickstoff (N)	<15	-----
124-38-9 / 204-696-9	Kohlenstoffdioxid (CO <sub>2</sub> )	<6	-----
1333-74-0 / 215-605-7 / 001-001-00-9	Wasserstoff (H)	$\leq 2$	F+; R12 (hochentzündlich)

## Erdgas, getrocknet

Erstellt am: 05.07.2021

Überarbeitet am:

Gültig ab: 05.07.2021

Version: 3.1

ersetzt Version: 3.0



Energie zum Leben.

Sömmerdaer Energieversorgung GmbH

## Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme

#### 4.1.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen: Erdgas, getrocknet, drucklos

- allgemeine Hinweise:
- Erdgas ist ungiftig
- nach Einatmen:
- Gefahrenbereich so schnell wie möglich verlassen
  - Betroffenen warm und ruhig halten
  - ggf. Erste-Hilfe-Maßnahmen einschließlich Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten
  - ggf. Notarzt/Rettungsdienst rufen
  - wegen Explosionsgefahr Sauerstoff nur außerhalb des Gefahrenbereiches verwenden
- nach Hautkontakt:
- Trocken und druckfrei mit einem sterilen Verband abdecken und ggf. Notarzt/Rettungsdienst verständigen oder Arzt aufsuchen
  - Brandverletzungen mit Wasser (lauwarm) kühlen
- nach Augenkontakt:
- nicht reizend, keine Behandlung erforderlich
- nach Verschlucken:
- nicht zutreffend

#### 4.1.2 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen: Erdgas, getrocknet, unter Druck

- allgemeine Hinweise:
- Erdgas ist ungiftig
- nach Einatmen:
- Gefahrenbereich so schnell wie möglich verlassen
  - Betroffenen warm und ruhig halten
  - ggf. Erste-Hilfe-Maßnahmen einschließlich Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten
  - ggf. Notarzt/Rettungsdienst rufen
  - wegen Explosionsgefahr Sauerstoff nur außerhalb des Gefahrenbereiches verwenden
- nach Hautkontakt:
- Trocken und druckfrei mit einem sterilen Verband abdecken und ggf. Notarzt/Rettungsdienst verständigen oder Arzt aufsuchen
  - Brandverletzungen mit Wasser (lauwarm) kühlen

## Erdgas, getrocknet

Erstellt am: 05.07.2021

Überarbeitet am:

Gültig ab: 05.07.2021

Version: 3.1

ersetzt Version: 3.0



Energie zum Leben.

Sömmerdaer Energieversorgung GmbH

- nach Augenkontakt:
- ggf. Rettungsdienst alarmieren
  - ggf. bei geöffneter Lidspalte 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen
  - ggf. Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten
  - ggf. trocken und druckfrei mit einem sterilen Verband abdecken und ggf. Augenarzt aufsuchen.
- nach Verschlucken:
- nicht zutreffend

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert wirkende Symptome und Wirkungen

Folgende Symptome können auftreten: Übelkeit, Benommenheit, Schwindel, Bewusstlosigkeit. Wegen Explosionsgefahr Sauerstoff nur außerhalb des Gefahrenbereiches verwenden. Hohe Konzentrationen können Ersticken verursachen. Das Ersticken wird nicht bemerkt.

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel

- geeignet:
- gut geeignet: Trockenlöschmittel (Löschpulver)
  - weniger/bedingt geeignet: Kohlenstoffdioxid, Wasser mit geeigneter Löschtechnik (Wassersprühstrahl, Wassernebel); mobile Kohlenstoffdioxid- und Wasserlöscher sind in der Regel nicht zum Löschen von Gasbränden geeignet
- ungeeignet: Schaum, Wasservollstrahl

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

- Entstehung von explosionsfähigem Gas-Luft-Gemisch möglich
- in geschlossenen Räumen Flammen nicht löschen, bevor der Gaszufluss gestoppt ist, da sonst die Gefahr der Entstehung eines zündfähigen Gemisches besteht
- Brände nicht an der Austrittsstelle löschen, da eine unkontrollierte Rückzündung erfolgen kann

## Erdgas, getrocknet

Erstellt am: 05.07.2021

Überarbeitet am:

Gültig ab: 05.07.2021

Version: 3.1

ersetzt Version: 3.0



Energie zum Leben.

Sömmerdaer Energieversorgung GmbH

- zur Reduzierung der Gefahren durch explosionsfähige Gas-Luft-Gemische, Atmosphäre mit Sprühwasser oder explosionsgeschützten Lüftungsgeräten bis unter die Explosionsgrenze verwirbeln
- Umgebung mit Wasser kühlen
- gefährdete Behälter durch Berieselung und ggf. mit Wassersprühstrahl kühlen
- die Entstehung weiterer Spalt- und Oxidationsprodukte hängt von den Brandbedingungen ab
- durch unvollständige Verbrennung kann Kohlenstoffmonoxid entstehen (Vergiftungsgefahr)
- des Weiteren können Stickoxide (NO<sub>x</sub>), Ruß und andere organische Produkte entstehen.

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

- ggf. umluftunabhängiges Atemschutzgerät, flammhemmende Schutzkleidung, Hitzeschutzkleidung
- Gasaustritt, Gaszufluss stoppen
- auf Selbstschutz achten
- Unbeteiligte fernhalten
- Zündquellen beseitigen
- Gefahrenbereich absperren, Sicherheitszone bilden
- gefährdetes Gebiet in Windrichtung absperren (Sicherheitszone bilden)
- Rückzündungen ausschließen

## Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

- auf Selbstschutz achten
- Gefahrenbereich evakuieren und weiträumig absperren
- Unbefugte fernhalten
- Sicherheitszone bilden
- Zündquellen vermeiden
- bei Gasaustritt im Freien auf Wind zugewandter Seite bleiben
- für ausreichende Lüftung sorgen
- vor dem Betreten des Gefahrenbereichs durch Fachkräfte gemäß DVGW-Regelwerk ist durch Messung der Gaskonzentration mit geeignetem Messgerät die Ungefährlichkeit der Atmosphäre nachzuweisen



## Erdgas, getrocknet

Erstellt am: 05.07.2021

Überarbeitet am:

Gültig ab: 05.07.2021

Version: 3.1

ersetzt Version: 3.0



Energie zum Leben.

Sömmerdaer Energieversorgung GmbH

- Persönliche Schutzausrüstung einsetzen
- Schutzmaßnahmen in Abschnitt 8 beachten.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

- Gasaustritt stoppen.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

- Sicherheitszonen bilden
- Arbeiten an in Betrieb befindlichen Gasleitungen gemäß DGUV Regel 100-500, Kap. 2.31 „Arbeiten an Gasleitungen“ und DVGW-Regelwerk ausführen
- versuchen den Gasaustritt zu stoppen bzw. zu minimieren
- für ausreichende Lüftung (evtl. Absaugung, Ex-Schutz beachten) sorgen
- es darf kein Sauerstoffmangel oder gefährliche Gaskonzentration entstehen können
- die Ungefährlichkeit des Gefahrenbereichs vor dem Wiederbetreten mit geeignetem Messgerät prüfen

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

- Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7
- Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8
- Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13

## Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### Hinweise zum sicheren Umgang:

- Erdgas wird in geschlossenen Systemen (Rohrleitungen, ggf. Behälter) transportiert
- Ordnungsgemäße Instandhaltung der oben genannten geschlossenen Systeme
- Druckbehälter (Druckgasflaschen) gegen Umfallen sichern
- Ventilschutzkappen aufsetzen, sobald der Behälter von einer Anlage getrennt wird

## Erdgas, getrocknet

Erstellt am: 05.07.2021

Überarbeitet am:

Gültig ab: 05.07.2021

Version: 3.1

ersetzt Version: 3.0



Energie zum Leben.

Sömmerdaer Energieversorgung GmbH

- Ventilschutzkappe nicht entfernen, bevor die Flasche an einer Wand oder auf einen Flaschenständer gestellt wurde und zum Gebrauch bereit ist
- nie versuchen, Ventile oder Sicherheitsdruckentlastungseinrichtungen am Behälter zu reparieren
- Druckbehälter vor unzulässigen Temperaturerhöhungen (Druckerhöhung) schützen
- Gasflaschen vor mechanischer Beschädigung schützen; nicht ziehen, nicht rollen, nicht schieben, nicht fallen lassen
- das Produktetikett dient der Identifizierung des Inhalts der Gasflasche und darf nicht entfernt oder unkenntlich gemacht werden
- für den Transport von Gasflaschen, selbst auf kurzen Strecken, immer einen Flaschenwagen oder anderen geeigneten Handwagen benutzen
- während der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen.

### Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

- Ausweisung von Ex-Schutzzonen
- innerhalb der Ex-Schutzzonen: Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen sowie explosionsgeschützte Geräte/Armaturen und funkenfreie Werkzeuge verwenden
- beabsichtigte Gasfreisetzungen dürfen nur durch Fachkräfte gemäß DVGW-Regelwerk entsprechend der DGUV Regel 100-500, Kap. 2.31 „Arbeiten an Gasleitungen“ und dem DVGW-Regelwerk vorgenommen werden
- von Zündquellen und offenen Flammen fernhalten
- Erdgas ist leichter als Luft
- Explosionsgruppe: II A
- Temperaturklasse: T1
- Brandklasse: C

## 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

### Hinweise zu den Lagerbedingungen:

- Behälter mit Erdgas dürfen nicht zusammen mit brandfördernden Stoffen oder brennbaren Materialien/ Flüssigkeiten gelagert werden
- Behälter bei weniger als 50°C an einem gut gelüfteten Ort lagern

## Erdgas, getrocknet

Erstellt am: 05.07.2021

Überarbeitet am:

Gültig ab: 05.07.2021

Version: 3.1

ersetzt Version: 3.0



Energie zum Leben.

Sömmerdaer Energieversorgung GmbH

- Anlagen, Apparaturen oder Behälter sind dicht geschlossen zu halten
- Technische Regeln für Betriebssicherheit (TRBS 3145) „Ortsbewegliche Druckgasbehälter - Füllen, Bereithalten, innerbetriebliche Beförderung, Entleeren“ beachten
- TRGS 510 „Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern“
- Lagerklasse VCI: 2A

### Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

- bei Handhabung und Lagerung von Erdgas sind Explosionsschutzmaßnahmen (z.B. Überwachung der Gasfreiheit mit geeignetem Messgerät, Lüftung, Vermeidung von Zündquellen, Ausweisung von Ex- Schutzzonen/Gefahrenbereiche) zu ergreifen
- diese sind im Rahmen der vorher durchzuführenden Gefährdungsbeurteilung festzulegen
- Vermeiden von Gefahren durch explosionsfähige Atmosphäre
- zu beachten sind: Regel der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung: DGUV Regel 113-001 „Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)“; Technische Regel für Betriebssicherheit: TRBS 2152 „Gefährlich explosionsfähige Atmosphäre“
- 

### 7.3 Spezifische Endanwendungen:

Energieträger (Wärme- und Stromerzeugung durch Verbrennung oder umgekehrte Elektrolyse);  
Rohstoff für die chemische Industrie; Kraftstoff

## Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition /

### Persönliche Schutzausrüstung

#### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Expositionsgrenzwerte: Nationale Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) / EU-Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte

Methan:	CAS-Nr.: 74-82-8; EG-Nr. 200-812-7
Quelle:	TRGS 900 – Arbeitsplatzgrenzwerte
Wert:	keine Angaben

## Erdgas, getrocknet

Erstellt am: 05.07.2021

Überarbeitet am:

Gültig ab: 05.07.2021

Version: 3.1

ersetzt Version: 3.0



Energie zum Leben.

Sömmerdaer Energieversorgung GmbH

---

Spitzenbegrenzung:	keine Angaben
Ethan:	CAS-Nr.: 74-84-0; EG-Nr. 200-814-8
Quelle:	TRGS 900 – Arbeitsplatzgrenzwerte
Wert:	keine Angaben
Spitzenbegrenzung:	keine Angaben
Propan:	CAS-Nr.: 74-98-6; EG-Nr. 200-827-9
Quelle:	TRGS 900 – Arbeitsplatzgrenzwerte
Wert:	1.000 ppm (ml/m <sup>3</sup> ) / 1.800 mg/m <sup>3</sup>
Spitzenbegrenzung:	Überschreitungsfaktor 4, Kategorie für Kurzzeitwerte (II)
n-Butan:	CAS-Nr.: 106-97-8; EG-Nr. 203-448-7
Quelle:	TRGS 900 – Arbeitsplatzgrenzwerte
Wert:	1.000 ppm (ml/m <sup>3</sup> ) / 2.400 mg/m <sup>3</sup>
Spitzenbegrenzung:	Überschreitungsfaktor 4, Kategorie für Kurzzeitwerte (II)
Isobutan:	CAS-Nr.: 75-28-5; EG-Nr. 200-857-2
Quelle:	TRGS 900 – Arbeitsplatzgrenzwerte
Wert:	1.000 ppm (ml/m <sup>3</sup> ) / 2.400 mg/m <sup>3</sup>
Spitzenbegrenzung:	Überschreitungsfaktor 4, Kategorie für Kurzzeitwerte (II)
Stickstoff:	CAS-Nr.: 7727-37-9; EG-Nr. 231-783-9
Quelle:	TRGS 900 – Arbeitsplatzgrenzwerte
Wert:	keine Angaben
Spitzenbegrenzung:	keine Angaben
Kohlen(stoff)dioxid:	CAS-Nr.: 124-38-9; EG-Nr. 204-696-9
Quelle:	TRGS 900 – Arbeitsplatzgrenzwerte bzw. RL 2006/15/EG
Wert:	5.000 ppm (ml/m <sup>3</sup> ) / 9.100 mg/m <sup>3</sup> bzw. 5.000 ppm / 9.000 mg/m <sup>3</sup>
Spitzenbegrenzung:	Überschreitungsfaktor 2, Kategorie für Kurzzeitwerte (II)
Wasserstoff:	CAS-Nr.: 1333-74-0; EG-Nr. 215-605-7
Quelle:	TRGS 900 – Arbeitsplatzgrenzwerte

## Erdgas, getrocknet

Erstellt am: 05.07.2021

Überarbeitet am:

Gültig ab: 05.07.2021

Version: 3.1

ersetzt Version: 3.0



Energie zum Leben.

Sömmerdaer Energieversorgung GmbH

Wert: keine Angaben

Spitzenbegrenzung: keine Angaben

Hinweis: Bei 20 % der unteren Explosionsgrenze (UEG) wird keiner der oben angegebenen AGW-Werte erreicht

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

- bei möglicher Gasfreisetzung Überwachung der Gaskonzentration im Arbeits- bzw. Gefahrenbereich
- für die Überwachung der Gaskonzentration (CH<sub>4</sub>) sind geeignete Messgeräte und -verfahren gemäß DVGW-Regelwerk anzuwenden
- Vermeiden von Gefahren durch explosionsfähige Atmosphäre: Es wird auf die DGUV Regel 113-001 „Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)“ verwiesen
- beim Feststellen von Gaskonzentrationen: erforderliche Schutzmaßnahmen gemäß Gefährdungsbeurteilung treffen; Maßnahmen zur Beseitigung der Gefährdung einleiten; Kapitel 6 „Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung“ beachten

#### Persönliche Schutzausrüstung:

Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen haben Vorrang vor dem Einsatz persönlicher Schutzausrüstung. Verbleiben trotz technischer und organisatorischer Maßnahmen Restgefahren, so ist geeignete Schutzausrüstung einzusetzen.

#### Atemschutz:

- Einsatz geeigneter Atemschutzgeräte entsprechend den Ergebnissen der Gefährdungsbeurteilung
- generell gilt: wenn Filtergeräte als Schutzmaßnahme ungeeignet sind (z. B. bei Unterschreitung eines Sauerstoffgehaltes in der Atemluft von 17 Vol.-% oder bei unbekanntem Umgebungsverhältnissen), ist umluftunabhängiger Atemschutz erforderlich

#### Weitere Schutzausrüstung:

## Erdgas, getrocknet

Erstellt am: 05.07.2021

Überarbeitet am:

Gültig ab: 05.07.2021

Version: 3.1

ersetzt Version: 3.0



Energie zum Leben.

Sömmerdaer Energieversorgung GmbH

- bei Arbeiten an Gasanlagen oder Behältern sind geeignete Schutzmaßnahmen gegen Verletzungen zu treffen (z. B. Schutzhandschuhe (antistatisch, Leder), Schutzbrille, Schutzhelm, ableitfähige Sicherheitsschuhe, flammhemmende Schutzkleidung nach DIN EN ISO 11612, Gehörschutz; siehe auch DGUV Regel 100-500, Kap. 2.31 „Arbeiten an Gasleitungen“)
- anderer Hautschutz Hautpflegemittel, insbesondere nach dem Arbeiten, verwenden
- (DGUV Information 212-017 „Allgemeine Präventionsleitlinie Hautschutz - Auswahl, Bereitstellung und Benutzung“)

### Begrenzung der Umweltexposition:

Die Freisetzung von Erdgas sollte aufgrund seiner Klimawirksamkeit vermieden werden.

## Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Die physikalischen und chemischen Eigenschaften sind von der Zusammensetzung des Erdgases abhängig. Diese kann in einem relativ weiten Bereich schwanken. In der nachfolgenden Tabelle werden daher Bandbreiten der physikalischen und chemischen Eigenschaften angegeben. Die druckabhängigen Größen beziehen sich auf einen Absolutdruck von 1013,25 hPa.

a) Aggregatzustand bei 25 °C / 1013,25 hPa:	gasförmig
b) Farbe:	farblos
c) Geruch:	geruchlos; ggf. odoriert nach DVGW-Arbeitsblatt G280-1
d) Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:	-183 °C (Methan)
e) Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich:	-195 °C bis -155 °C
f) Entzündbarkeit:	ja
g) Untere Explosionsgrenze:	4 Vol. %
obere Explosionsgrenze:	17 Vol. %
h) Flammpunkt:	nicht anwendbar
i) Zündtemperatur:	640 °C
j) Zersetzungstemperatur:	keine Daten verfügbar

## Erdgas, getrocknet

Erstellt am: 05.07.2021

Überarbeitet am:

Gültig ab: 05.07.2021

Version: 3.1

ersetzt Version: 3.0



Energie zum Leben.

Sömmerdaer Energieversorgung GmbH

k) pH-Wert:	Nicht anwendbar
l) kinematische Viskosität bei 0 °C / 1013,25 hPa:	10,9 µPas (Methan)
m) Löslichkeit in Wasser bei 20 °C:	0,03 – 0,08 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>
n) Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert):	1,09 (Methan)
o) Dampfdruck	
p) Dichte:	0,7 – 1 kg/m <sup>3</sup>
q) relative Dampfdichte:	0,55 – 0,75
r) oxidierende Eigenschaften:	nicht oxidierend; bei Anwesenheit von Sauerstoff ggf. oxidierend

### 9.2 Sonstige Angaben

Angaben über die physikalische Gefahrenklassen:

Explosionsgruppe: II A

Temperaturklasse: T1

Brandklasse: C

## Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

- Erdgas ist entzündbar
- unter Druck stehendes Gas kann beim Erwärmen explodieren
- bildet mit Luft zündfähige Gemische
- Explosionsgefahr innerhalb der Explosionsgrenzen

### 10.2 Chemische Stabilität

- stabil unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung zu erwartenden Temperatur- und Druckbedingungen

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

## Erdgas, getrocknet

Erstellt am: 05.07.2021

Überarbeitet am:

Gültig ab: 05.07.2021

Version: 3.1

ersetzt Version: 3.0



Energie zum Leben.

Sömmerdaer Energieversorgung GmbH

- bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind keine gefährlichen Reaktionen zu erwarten

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

- zündfähige Gemische in Verbindung mit Zündquellen. Reaktion mit brandfördernden Stoffen

### 10.5 Unverträgliche Materialien

- brandfördernde Stoffe

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

- durch unvollständige Verbrennung kann Kohlenstoffmonoxid entstehen (Vergiftungsgefahr)
- des Weiteren können Stickoxide (NOx), Ruß und andere organische Produkte entstehen

## Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

### Angaben zu Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

akute Toxizität:	nicht akut giftig/toxisch
spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:	nicht giftig/toxisch
spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:	nicht giftig/toxisch
Sensibilisierung der Atemwege/Haut:	nicht sensibilisierend
Reizwirkungen auf Atemwege/Augen/Haut:	nicht reizend
Ätzwirkungen auf Atemwege/Augen/Haut:	nicht ätzend
Karzinogenität:	nicht karzinogen
Reproduktionstoxizität:	nicht reproduktionstoxisch
Keimzellmutagenität:	nicht mutagen

## Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität



## Erdgas, getrocknet

Erstellt am: 05.07.2021

Überarbeitet am:

Gültig ab: 05.07.2021

Version: 3.1

ersetzt Version: 3.0



Energie zum Leben.

Sömmerdaer Energieversorgung GmbH

- Nicht toxisch bei Fischen, wirbellosen Wassertieren, Wasserpflanzen, Bodenorganismen, terrestrischen Pflanzen und anderen terrestrischen Nichtsäugern einschließlich Vögeln

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

- die betrachteten Kohlenwasserstoffe hydrolysieren nicht im Wasser
- die Kohlenwasserstoffe Methan, Ethan, Propan und Butan werden vorrangig durch indirekte Photolyse abgebaut
- die Abbauprodukte der Kohlenwasserstoffe sind Kohlenstoffdioxid und Wasser

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

- Bioakkumulation ist für Methan, Ethan, Propan und Butan nicht bekannt

### 12.4 Mobilität im Boden

- die Berechnung nach Mackay, Level I, zur Verteilung auf die Umweltkompartimente Luft, Biota, Sedimente, Boden und Wasser zeigt, dass die Kohlenwasserstoffe Methan, Ethan, Propan, Butan zu 100 % auf den Sektor Luft entfallen

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- erfüllt nicht die Kriterien für PBT beziehungsweise für vPvB gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

### 12.6 Andere schädliche Wirkungen

- für Methan (CH<sub>4</sub>) beträgt das Global Warming Potential (GWP<sup>3</sup>) 21 (gemäß Kyoto-Protokoll) / 25 (gemäß WG I AR4 IPCC)  
3) *Massebezogenes Global Warming Potential von Methan bei einem Betrachtungszeitraum von 100 Jahren. Der GWP-Wert von 21 bzw. 25 bedeutet, dass ein Kilogramm Methan (CH<sub>4</sub>) 21- bzw. 25- mal so klimawirksam ist wie ein Kilogramm Kohlendioxid*
- BSB-Wert, CSB-Wert nicht anwendbar

## Erdgas, getrocknet

Erstellt am: 05.07.2021

Überarbeitet am:

Gültig ab: 05.07.2021

Version: 3.1

ersetzt Version: 3.0



Energie zum Leben.

Sömmerdaer Energieversorgung GmbH

### Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

#### Verfahren der Abfallbehandlung

- Freisetzung von Erdgas sollte aufgrund seiner Klimawirksamkeit vermieden werden
- die Möglichkeit einer Rückführung/Verwertung oder Verbrennung ist im Einzelfall zu prüfen
- kleine Mengen an Erdgas können gefahrlos ins Freie (Schutzzone festlegen) abgegeben werden
- an der Austrittsöffnung ist eine Explosionsschutzzone auszuweisen, deren Größe im Zweifel aufgrund einer Rechnung oder Messung der Gaskonzentration festzulegen ist
- DVGW-Merkblatt G 442 (M) beachten
- große Mengen an Erdgas können erforderlichenfalls kontrolliert verbrannt werden
- in geschlossenen Räumen ist die bewusste Freisetzung von Erdgasmengen, die zu Gefährdungen führen, nicht zulässig
- die DGUV Regel 113-001 „Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)“ bzw. TRBS 2152 sind zu beachten
- Abfallschlüssel gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV):16 05 04 (Gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern)

### Abschnitt 14: Angaben zum Transport

Erdgas wird grundsätzlich leitungsgebunden, ggf. auch in Stahlflaschen oder anderen Behältern, transportiert. Sofern Erdgas vom Verwender verpackt und zum Transport vorbereitet bzw. transportiert wird, sind die für den jeweiligen Verkehrsträger relevanten Vorschriften zu ermitteln und individuell zu ermitteln.

#### 14.1 UN- oder ID-Nummer

UN-Nr: 1971

#### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ERDGAS, VERDICHET (mit hohem Methangehalt)

#### 14.3 Transportgefahrenklassen

## **Erdgas, getrocknet**

Erstellt am: 05.07.2021

Überarbeitet am:

Gültig ab: 05.07.2021

Version: 3.1

ersetzt Version: 3.0



Energie zum Leben.

Sömmerdaer Energieversorgung GmbH

Klasse 2, entzündbares Gas

### **14.4 Verpackungsgruppe**

nicht zutreffend

### **14.5 Umweltgefahren**

nicht umweltgefährdend

### **14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

siehe Abschnitte 6 – 8

### **14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code**

nicht zutreffend

## **Abschnitt 15: Rechtsvorschriften**

in der jeweils gültigen Fassung

### **15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

#### **Wassergefährdungsklasse**

- nwg. (nicht wassergefährdend)

#### **EU-Vorschriften**

- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - REACH
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 – GHS/CLP
- Verordnung (EU) Nr. 453/2010

## Erdgas, getrocknet

Erstellt am: 05.07.2021

Überarbeitet am:

Gültig ab: 05.07.2021

Version: 3.1

ersetzt Version: 3.0



Energie zum Leben.

Sömmerdaer Energieversorgung GmbH

- Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 – ABI. Nr. L 316
- RL 2006/121/EG
- RL 89/391/EWG – Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz
- RL98/24/EG - Gefahrstoffrichtlinie

### Nationale Vorschriften

- ArbSchutzG – Arbeitsschutzgesetz
- Vorschriften, Regeln und Informationen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV)
- GefStoffV – Gefahrstoffverordnung
- BetrSichV – Betriebssicherheitsverordnung
- 11. GPSGV - Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz („Explosionsschutzverordnung“)
- 12. BImSchV – Störfallverordnung<sup>5)</sup>
- JArbSchG - Jugendarbeitsschutzgesetz, § 22
- MuSchRiV - Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz
- GGBefG - Gesetz über die Beförderung von Gefahrgut
- GGVSEB - Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnen-schifffahrt
- IATA-DGR - Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter im Luftverkehr des internationalen Verbandes der Flugge-sellschaften (Dangerous Goods Regulations der International Air Transport Association)
- ICAO-TI – Technische Anweisungen für die Beförderung gefährli-cher Güter im Luftverkehr der internationalen zivilen Luftfahrtorganisation (International Civil Aviation Organization-Technical Instructions)
- Luftverkehrsrecht  
5) Unterliegt der Störfallverordnung (Stoffliste des Anhangs I; Stoff Nr. 11 (hochentzündlich, verflüssigte Gase und Erdgas) Spalte 4, 50.000 kg; Spalte 5, 200.000 kg)

### Sonstige relevante Dokumente/Quellen

- HEDSET (Harmonized Electronic Data Set) Existing Substances Regulation No 793/93 (EEC) of 23 March 1993; „Natural gas, dried“ EINECS no 270-085-9, CAS no 68410-63-9 Kyoto-Protokoll/WG I AR4 IPCC

### Nationale technische Regeln

- DGUV Regel 113-001 „Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)“

## Erdgas, getrocknet

Erstellt am: 05.07.2021

Überarbeitet am:

Gültig ab: 05.07.2021

Version: 3.1

ersetzt Version: 3.0



Energie zum Leben.

Sömmerdaer Energieversorgung GmbH

- DGUV Regel 100-500, Kap. 2.31 („Arbeiten an Gasleitungen“)
- DGUV Regel 100-500, Kap. 2.39 („Anlagen zur leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas“)
- Technische Regeln für Betriebssicherheit (z. B. TRBS 3145), inhaltsgleich mit der Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 725)
- Technische Regeln für Gefahrstoffe (z. B. TRGS 900, TRGS 510)
- Technische Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW)
- Technische Regeln für Betriebssicherheit (z. B. TRBS 2152)

### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist nicht erforderlich.

### Abschnitt 16: Sonstige Angaben

Es sind die „Vorschriften, Regeln, Informationen und Grundsätze“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) in der jeweils gültigen Fassung einschließlich ihrer Durchführungsanweisungen zu beachten. Die aufgeführten Angaben beschreiben ausschließlich die Sicherheitsanforderungen des Produktes und stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes dar. Mit dieser Ausgabe werden alle vorhergehenden Sicherheitsdatenblätter für „Erdgas getrocknet“ ungültig.

#### Abkürzungen

ADR	Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
DGUV	Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
BImSchV	Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes CASChemical Abstracts Service
DIN	Norm des Deutschen Instituts für Normung
EG	Europäische Gemeinschaft
EN	Europäische Norm
IATA-DGR	International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations
IBC-Code	Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung

## Erdgas, getrocknet

Erstellt am: 05.07.2021

Überarbeitet am:

Gültig ab: 05.07.2021

Version: 3.1

ersetzt Version: 3.0



Energie zum Leben.

Sömmerdaer Energieversorgung GmbH

---

	gefährlicher Chemikalien als Massengut
ICAO-TI	International Civil Aviation Organization-Technical Instructions
IMDG-Code	International Maritime Code for Dangerous Goods
ISO	Norm der International Organization for Standardization
PBT	Persistent, biokummulierbar, toxisch
RID	Ordnung für die internationale Eisenbahn-beförderung gefährlicher Güter
TRBS	Technische Regel für Betriebssicherheit
TRGS	Technische Regel für Gefahrstoffe
UN	United Nations (Vereinte Nationen)
VwVwS	Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe
WGK	Wassergefährdungsklasse

### Weitere Informationen

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und beschreiben unser Produkt auf etwaige Sicherheitserfordernisse. Es aber keine Zusicherung von Eigenschaften. Es wird keine Gewähr für Fehlerlosigkeit und Vollständigkeit gegeben. Bestehende Gesetze und Richtlinien müssen durch den Erwerber des Produktes eigenverantwortlich beachtet werden.